



RoBust LED Rope HO 25M 9W/m 760lm/m 4000K IP65 on Reel

Artikelnummer 145829

BAI RoBust LED Rope 25 Meter High Output (HO) 9W/m 760lm/m 4000K 120° IP65 14x7mm auf Kabelrolle + Netzanschlussleitung 1.5 Meter mit eingebautem AC/DC-Adapter & Endkappe Max. 2x Verbinden (50M)

Die Robust LED Rope HO ist Teil der robusten Arbeitsbeleuchtungsserie von Bailey. Es ist ein robuster Lichtschlauch von nicht weniger als 25 Metern, der dazu bestimmt ist, Baustellen und Höfe (eigentlich Landwirtschaft) zu beleuchten und die Geh- und Arbeitswege zu sichern. Dieser Lichtschlauch der Klasse II ist wasserfest (IP65) und kann Schläge aushalten, da er in Silikon gegossen ist. Mit 60 LEDs pro Meter (760 Lumen pro Meter) gibt die Rope 120° Kaltlicht (4000K) ab. Lieferung auf einer Kabelrolle für einfachen Transport nach jedem Einsatz. Dieser Robust ist einfach anzuschließen und wird mit einem 230-V-Netzteil mit integriertem AC/DC-Adapter und einem 1,5-Meter-Stromkabel geliefert. Befestigungsclips sind separat erhältlich (Artikel 145830). Das Seil lässt sich einfach mit handelsüblichem PVC-Kleber (nicht im Lieferumfang enthalten) und einer Endkappe (auch separat erhältlich unter der Artikelnummer 145831) kürzen. Geeignet für Betriebstemperaturen von -20°C bis +40°C.



Attribute für allgemeine Klassifikation

ETIM Gruppe	Leuchten
ETIM Klasse	Lichtschlauch/-band
Produktname	145829
Marke	Bailey
Produktserie	Work lighting
Produkttyp	LED RoBust Rope HO

Attribute für Klassifikation

Ausführung	Schlauch
Montageart	sonstige
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter	60
Lampenleistung je Meter [W]	9
Lichtstrom je Meter [lm]	760
Spannungsart	DC
Lampenspannung [V]	230 - 230
Ausstrahlungswinkel [°]	120
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Geeignet für Dimmer	Nein
Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	sonstige
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]	10000
Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. [%]	96
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq) [%]	96
Schutzart (IP)	IP65
Schutzklasse	II
Max. Systemleistung [W]	450
Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Ja
Farbtemperatur [K]	4000 - 4000
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.9
Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite [mm]	14
Höhe/Tiefe [mm]	7
Länge [mm]	25000
Kleinster Biegeradius [mm]	30
Länge der einzelnen Abschnitte [mm]	1000
Mit Endstück	Ja
Mit Anschlusset	Ja
Mit Schutzabdeckung	Ja
Selbstklebend	Nein
Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	2
Leiterquerschnitt [mm ²]	1
Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein

Alternative Artikel



145374

RoBust LED Rope
50M 5W/m 380lm/m
4000K IP65



146507

RoBust LED Rope 2S
240° 20M 8W/m
840lm/m 4000K IP65
on Reel